



ERLUS



E 58 RS

PRODUK TINFORMATION

E 58 RS – Die Lösung für flachgeneigte Dächer!

Der ERLUS E 58 RS ist das sechste Modell der beliebten E 58-Familie und ein Spezialist für flach geneigte Dächer. Seine ausgefeilte technische Formgebung erlaubt geringe Dachneigungen (Regeldachneigung 16°, Mindestdachneigung 10°), weil das Wasser auf der Ziegeloberfläche perfekt abgeleitet wird. Die ausgeprägte Profilhöhe der Ringverfaltung mit dreifachem Kopf- und Seitenfalz und der direkte Wasserablauf sorgen dafür, dass die Unterkonstruktion trocken bleibt. Aufwändige regensichernde Zusatzmaßnahmen können entfallen.

Ideal für flach geneigte Dächer
ab 10° Dachneigung

Leichtes Handling
ca. 4 kg pro Stück, mit
einer Hand verlegbar

Perfektes Design
in E 58-Optik

Hohe Windsogsicherheit
durch Dreifach-Überdeckung
im Vierziegeleck

Sehr gute Wasserführung
durch hohe Stege in der
Kopf- u. Seitenverfaltung

Extrem robust
Hagelwiderstandsklasse 4

Sturmkerben
für passgenauen Sitz
der Sturmklammer

Besonders bruchsicher
durch hohe Stege an
Vorder- und Rückseite



TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 28,5 x 46,5 cm
Lattweite	ca. 36,0 - 36,6 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 21,9 cm
Bedarf je m ²	ca. 12,5 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 53 kg/m ²
Paletteninhalt	200 Stück
Palettengewicht	ca. 925 kg
Bündelgröße	5 Stück
Regeldachneigung (RDN)	16°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	modellabhängig



Mehr Infos:



erlus.com/e58-rs



E 58 RS – Farbübersicht



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Schwarz Matt



Diamantschwarz

Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Der ERLUS E 58 RS übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2026.

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.